



Tapones Auditivos

Ear Ultrafit® (25 dB)



Hoja Técnica

Descripción

Cuando lo que más necesita de un tapón auditivo son la comodidad y la posibilidad de reutilización. El exclusivo Ear UltraFit de tamaño único se ajusta cómodamente a la mayoría de los conductos auditivos y proporciona un alto nivel de atenuación.

Los tapones protectores auditivos reutilizables Ear Ultrafit, son fabricados con materiales hipoalergénicos de elastómero termoplástico que ofrecen una formulación más suave, brindando la mayor protección y máxima comodidad a los trabajadores que se desempeñan en áreas donde los niveles de ruido superan los 85 dB(A) por día..

Características

- Diseño patentado de triple pestaña, proporciona el sello ideal en cualquier tamaño de canal auditivo
- Forma oval en las pestañas para un mayor confort
- Tapón lavable, promueve la higiene
- Fabricado en polímetro libre de silicón
- Color amarillo para fácil visualización
- Color claro que incrementa la higiene
- Disponible con cordón de algodón Natural
- Disponible con cordón Plástico

Aplicaciones

• Los tapones auditivos Ear Ultrafit pueden utilizarse en cualquier tipo de industria que requiera el uso de una protección auditiva que sea reutilizable, con un alto confort para todo el personal.

Peso aproximado

Ear Ultrafit sin cordón	1.90 grms
Ear Ultrafit con cordón	3.80 grms
Estuche para Tapones:	4.50 grms.

Material

Tapón: Polímero libre de silicón
 Cordón: Elastómero Termoplástico o Algodón Natural
 Bolsita y estuche: Polietileno

Garantía

La única responsabilidad del vendedor o fabricante será la de reemplazar la cantidad de este producto que se pruebe ser defectuoso de fabrica.

Ni el vendedor ni el fabricante serán responsables de cualquier lesión personal pérdida o daños ya sean directos o consecuentes del mal uso de este producto.

Antes de ser usado, debe determinarse si el producto es apropiado para el uso pretendido y el usuario asume toda responsabilidad y riesgo en conexión con dicho uso.

Empaque

Piezas / Carton	Descripción
400 pares	340-4003 EAR Ultrafit sin cordón, en bolsa de polietileno
400 pares	340-4004 EAR Ultrafit con cordón plástico en bolsa de polietileno
200 pares	340-4002 EAR Ultrafit con cordón plástico en estuche de polietileno

Para mayor información:

3M México, S.A. de C.V.
 División Salud Ocupacional y Seguridad Ambiental
 Línea Técnica: En la República Mexicana 01800712 06 46
 y en el D.F. A los teléfonos: 5270 2255/ 5270 2042

Información de la Atenuación de Octavas de Banda

	NRR	Clase	Frecuencia a Hz	125	250	500	1000	2000	3150	4000	6300	8000
				28.5	30.0	32.9	33.5	34.9	40.4	41.9	42.7	44.6
E-A-R UltraFit	25	A	Media									
			Desviación Estándar	4.7	4.6	4.6	4.0	3.6	5.4	5.1	3.3	4.1